


**FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET**

Nº: 8204DIM

CÓDIGO / CODE

B-9201213AN0SB0

21/09/2026



Diámetro cubierta del cable: D 7-13mm

Cable cover diameter: D 7-13mm

DESCRIPCIÓN
hembra: B-9201213AN0SB0DESCRIPTION
female: B-9201213AN0SB0

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- diámetro contacto Ø1.5 mm
- resistencia de contacto < 5 m Ω
- intensidad de trabajo 10 A
- sección de cable a soldar hasta 1.75mm²
- tensión máxima de trabajo 270 V
- tensión ensayo 1050 V

- contact diameter Ø1.5 mm
- contact resistance < 5 m Ω
- working current 10 A
- wire section up to 1.75mm²
- working voltage 270 V
- test voltage 1050 V

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- operaciones de conexión > 10000 ciclos
- resistencia vibración MIL-STD-202/104-B

- mating operations > 10000 matings
- vibration resistance MIL-STD-202/104-B

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- margen de temperatura -55°C....+125°C
- categoría climática IEC 55/155/21
- choque térmico MIL-STD-202/107-B
- resistencia humedad MIL-STD-202/106-B
- resistencia corrosión MIL-STD-202/101-B
- estanqueidad IP68

- temperature range -55°C....+125°C
- climatic category IEC 55/155/21
- thermal shock MIL-STD-202/107-B
- moisture resistance MIL-STD-202/106-B
- corrosion resistance MIL-STD-202/101-B
- sealing IP68

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

THERMAL CHARACTERISTICS

- inflamabilidad UL 94 V-0

- flammability UL 94 V-0

MATERIALES

MATERIALS

- cuerpo Al (AW6082)
- contacto eléctrico CuZn39Pb3
- aislante MELAMINA
- junta de estanqueidad SILICONA

- body Al (AW6082)
- center contact CuZn39Pb3
- insulator MELAMINE
- sealing gasket SILICONE

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

SURFACE TREATMENT

- cuerpo NÍQUEL
- color NATURAL
- contacto Au

- plating body NATURAL
- colour NICKEL
- plating contact Au

Cumplimiento con la normativa RoHs y Reach
ALFA'R se reserva todos los derechos

RoHs and Reach compliance
ALFA'R reserves all rights